

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz trwałej zabudowy. Dostawa i montaż będzie realizowany w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a. Przez dostawę Zamawiający rozumie: wykonanie i montaż mebli oraz trwałej zabudowy u Wykonawcy oraz dostarczenie, ustawienie i ich zamontowanie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

Meble w tym trwała zabudowa będące przedmiotem zamówienia winny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów użytkowania, nieuszkodzone, pełnowartościowe, niemające defektów, nie mogące być przedmiotem praw osób trzecich, nie mające wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania a także spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

Podczas dostawy, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń podczas dostarczania mebli Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. Materiały użyte do wykonania mebli oraz trwałej zabudowy winny posiadać odpowiednie, określone przepisami i normami atesty bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie mebli wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu. Poprzez montaż Zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie u Wykonawcy meble.

Koszt spedycji, montażu, ustawienia, serwisu gwarancyjnego, ponosi Wykonawca i rozlicza je przez w kalkulowanie w cenę oferty. Pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem i ustawieniem zamówionych mebli ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega, że w każdym biurku wskaże miejsce na „otwór” na kable w kolorze biurka. Zamawiający wymaga, by Wszystkie elementy metalowe mebli były w kolorze satynowym, natomiast obrzeża w kolorze mebla.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed realizacją zamówienia przekaże Zamawiającemu do akceptacji rysunki techniczne (z dokładnym pomiarem) oferowanych mebli oraz trwałej zabudowy w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający (przed podpisaniem umowy) wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedstawienia:

- a) Wzornika płyt meblowych (kolory preferowane: akacja, biały, szary, żółty)
- b) Wzornika tapicerki fotela obrotowego.
- c) Wzornika tapicerki krzeseł na płozach
- d) Wzornika tapicerki foteli gabinetowych
- c) Atesty i certyfikaty na materiały, które będą użyte do produkcji mebli oraz trwałej zabudowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia **60 miesięcznego** serwisu gwarancyjnego, obejmującego naprawę lub wymianę w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji.

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanej dostawie na **3 dni robocze** przed dostawą. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia **Protokołem odbioru**.

UWAGA!

Przez podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych pod względem konstrukcji, kolorystyki, materiałów, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie próbki oferowanego produktu równoważnego do oferty, do akceptacji Zamawiającego.

Podane wymiary są orientacyjne.

Zamawiający przewiduje wizję lokalną w celu sprawdzenia wymiarów rzeczywistych, gdyż meble oraz trwała zabudowa objęte przedmiotem zamówienia muszą być dostosowane pod względem wymiarów i kolorystyki do mebli będących w posiadaniu Zamawiającego oraz do pomieszczeń, w których będą stały.

Zamawiający sugeruje wykonawcom zasadność uczestniczenia w wizji lokalnej, jednak nie nakłada na nich takiego obowiązku (uczestnictwo w wizji jest prawem, a nie obowiązkiem wykonawców);

Brak rozpoznania przedmiotu zamówienia w ramach wizji lokalnej nie będzie skutkowało dyskwalifikacją oferty, jednakże ryzyko związane np. z błędnym skalkulowaniem ceny lub niedoszacowaniem oferty z powodu braku udziału w wizji lokalnej w pełni obciąża Wykonawcę;

Przedmiot zamówienia podzielony na II części:

1. Dostawa i montaż mebli biurowych.
2. Wykonanie trwałej zabudowy.

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZEŚĆ I:

1. Krzesła konferencyjne na płozach – 35 szt:

Krzesło stacjonarne na płozie, o wymiarach zawartych w przedziałach:

- Wysokość całkowita 860-880 mm,
- Wysokość siedziska 455-475 mm,
- Głębokość całkowita 600-620 mm,
- Szerokość całkowita 530-550 mm,
- Szerokość oparcia: 470-490 mm,
- Głębokość siedziska: 420-440 mm.

Krzesło musi posiadać:

- Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, wymagana możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkaniny dla siedziska i oparcia.
- Szkielet siedziska wykonany z min. 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 9 mm, pokryty dwuwarstwową formatką gąbki ciętej o gęstości 40-45 kg/m³i grubości 14-16 mm oraz gęstości 30-35 kg/m³i grubości 14-16 mm
- Szkielet oparcia wykonany z min. 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 9 mm, pokryty formatką gąbki ciętej o gęstości 25-30 kg/m³i grubości 18-24 mm z przodu oraz gęstości 25-35 kg/m³i grubości 5-6 mm z tyłu.
- Osłonę siedziska w kolorze czarnym, zabezpieczającą krzesło podczas sztaplowania
- Możliwość składowania w stos min. Po 3 sztuki
- Podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym będące przedłużeniem płozy
- Oparcie połączone w 2 punktach z każdym z podłokietników – łączenie niewidoczne, estetyczne
- Oparcie nie stykające się z siedziskiem – połączone tylko z podłokietnikami.
- Płoz metalowa, wykonana z rury min. Ø22x3 mm, malowana proszkowo na kolor czarny
- Stopki do miękkich lub twardych powierzchni
- Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów (w tym szary, grafit czarny, żółty) z wzornika producenta. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

- Skład: 100% poliester
- Gramatura: min. 250 g/m²
- Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindala,

- Niepalność: wg. EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

Certyfikat lub atest wytrzymałościowy zgodnie z normą: EN 16139, EN 1728, EN 1022

2. Zestaw stół konferencyjny – 1 zestaw:

Modułowy stół konferencyjny tworzący układ w kształcie litery „U”, w skład którego powinno wchodzić:

- Blat prostokątny 1800x700 mm – 2 szt.
- Blat kwadratowy 700x700 mm – 3 szt.
- Blat 90° ¼ koła R 700 mm – 2 szt.
- Noga stołu – 16 szt.

Wymiary całkowite:

- Wysokość: 730-750 mm
- Szerokość całkowita: 3200 mm
- Głębokość całkowita: 2100 mm

Dodatkowe wymagania:

- Blaty stołu wykonane z pięciowarstwowej płyty stolarskiej o łącznej grubości 30-34 mm. Konstrukcja blatu zbudowana z rdzenia utworzonego z połączonych ze sobą 20-22 mm pasów drewna, pokrytego 1 mm arkuszem forniru oraz 3-4 mm arkuszem MDFu. Płyta pokryta laminatem HPL, a krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS grubości min. 2 mm w kolorze blatu.
- Na rogach blatu mają znajdować się gniazda montażowe wpuszczone w blat, zlicowane z blatem, wykonane z blachy gr.min. 4 mm, umożliwiające łączenie z nogami bez użycia narzędzi i z możliwością łatwego demontażu.
- Noga stołu o wysokości 700-710 mm. Głównym elementem nogi powinien być profil aluminiowy anodowany lub malowany proszkowo o grubości 2-3mm i przekroju owalnym 100-105x50-55 mm oraz odlew aluminiowy znajdujący się w górnej części nogi. W dolnej części noga powinna posiadać regulator z tworzywa sztucznego służący do poziomowania nogi w zakresie min. 10 mm. Regulator wyposażony w filcową podkładkę. W górnej części nogi w odlewie aluminiowym ma być zamontowany ruchomy mechanizm służący do mocowania nogi do blatu (gniazdo montażowe, stalowe w blacie).
- Mechanizm powinien składać się z dwóch zespołów dźwigni z tworzywa sztucznego, które mają nadawać określony ruch obrotowy stalowym ramionom, do których prostopadle powinny być przymocowane na stałe stalowe trzpienie kształtowe łączące nogę z blatem.
- Stół z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi.
- Kolorystyka: płyta meblowa pokryta laminatem HPL – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Nogi – do wyboru min. kolor anodowanego aluminium w kolorze srebrnym matowym oraz malowane proszkowo na kolor czarny lub biały. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wymagane dokumenty:

- Certyfikat wytrzymałościowy wg. normy: EN 15372, EN 527-1, EN 527-2

3. Fotele gabinetowe – 2szt.:

- Fotel gabinetowy o lekkich kształtach, z dobrze wyprofilowanym wysokim oparciem
- Wyposażony w mechanizm ruchomy Multiblock, umożliwiający "bujanie się" w fotelu oraz jego blokadę w dowolnej pozycji,
- Siła oporu (podparcia pleców) jaki stawia fotel podczas "bujania się" jest regulowana co pozwala na dostosowanie do wagi Użytkownika,
- Wysokość mebla: 124 cm
- Szerokość siedziska: 49 cm
- Głębokość siedziska: 47 cm
- Maksymalna wysokość siedziska: 65 cm
- Minimalna wysokość siedziska: 56 cm
- Obciążenie maksymalne: 110 kg
- Materiał obicia: Skóra naturalna
- Materiał korpusu: Metal
- Głębokość mebla: 70 cm

- Szerokość mebla: 70 cm
- Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- Siedzisko amortyzuje podczas siadania na fotel,
- Nakładki podłokietników są tapicerowane materiałem i kolorem wybranym dla całości fotela,
- Miękkie kółka, które niwelują zużycie powierzchni typu parkiet, panele
- Rodzaj tkaniny – skóra, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym według
- Kolorystyka: do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

Część II:

A. Trwała zabudowa – drzwi pełne uchylne:

- Trwała zabudowa na dokumenty zamykane na klucz na pełną wysokość pomieszczeń, tzn 295 cm (3 x drzwiczki uchylne o wysokości około 95 cm i cokół 10 cm.
- Szafa zamykana **uchylnie** posiadać będzie półki na dokumenty -segregatory, zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób drzwiczkami z zamkiem patentowym. Półki dostosowane do wysokości standardowych segregatorów.
- Szafka wykonana z płyty melaminowej o grubości 28 mm (górny i dolny wieniec) i 18 mm, zabezpieczonej przed uszkodzeniami 2-milimetrową warstwą PVC. Grubość półek dostosowana do obciążenia i długości półki.
- Półki chronione przed wysunięciem za pomocą złączy zabezpieczających.
- Przestrzeń pomiędzy półkami około 340 mm.
- Szerokość półek maksymalnie 600 mm
- Wykończenie szafki zamykanej - metalowe, satynowane uchwyty.
- Kolorystyka: płyta meblowa pokryta laminatem HPL – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Zamawiający zaznacza, że niektóre szafy mogą być 2 kolorowe- fronty. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
- Trwała zabudowa na pełną wysokość pomieszczenia drzwi pełne uchylne. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA: W przypadku gdy, szafa sąsiaduje z oknem, pierwszy rząd półek muszą być otwarte. Wykonawca musi również uwzględnić klimatyzatory na ścianach.

WYMIARY:

1. Trwała zabudowa dokumenty, długość 140 cm, głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne, białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym.
2. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 140 cm, głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne, białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 100 cm, głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne, białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym
4. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 170 cm, głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne, białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym.
5. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 300 cm, głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne, białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym
6. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 270 cm, głębokość 71 cm, na pełną wysokość pomieszczenia tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne, białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym
7. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 210 cm, głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne, białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym **Uwaga okno**
8. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 370 cm, głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne, białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym **Uwaga okno**

9. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 380 cm, głębokość 37 cm, na pełną wysokość pomieszczenia tj. 295 cm, drzwi zamykane pełne, białe lub 2 kolorowe, do uzgodnienia z Zamawiającym.

B. Trwała zabudowa drzwi pełne przesuwne:

- Trwała zabudowa na dokumenty zamykane na klucz na pełną wysokość pomieszczeń, tzn 295 cm (3 x drzwiczki **przesuwne** o wysokości około 95 cm i cokół 10 cm.
- Szafa zamykana **przesuwnie** posiadać będzie półki na dokumenty -segregatory, zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób drzwiczkami z zamkiem patentowym. Półki dostosowane do wysokości standardowych segregatorów.
- Szafka wykonana z płyty melaminowej o grubości 28 mm (górną i dolną wieniec) i 18 mm, zabezpieczonej przed uszkodzeniami 2-milimetrową warstwą PVC. Grubość półek dostosowana do obciążenia i długości półki.
- Półki chronione przed wysunięciem za pomocą złączy zabezpieczających.
- Przestrzeń pomiędzy półkami około 340 mm.
- Szerokość półek maksymalnie 600 mm
- Wykończenie szafki zamykanej - metalowe, satynowane uchwyty.
- Kolorystyka: płyta meblowa pokryta laminatem HPL – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Zamawiający zaznacza, że niektóre szafy mogą być 2 kolorowe- fronty. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

WYMIARY:

1. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 270 cm głębokość 37cm na pełną wysokość pomieszczenia tj. 295 cm, drzwi pełne przesuwne.
2. Trwała zabudowa na dokumenty, długość 140 cm głębokość 37cm na pełną wysokość pomieszczenia tj. 295 cm, drzwi pełne przesuwne.